



Cells type: MONO	FL-M100	FL-M160	FL-M210	FL-M260	FL-M325	FL-M350	FL-M450
Peak Power(PMP)	100W	160W	210W	260W	300W	350W	450W
Tolerance	-0~+5W					-0~+5W	-0~+5W
Maximum power current(I _{MP})	5.56A	8.79A	5.74A	8.5A	8.34A	9.09A	13.15A
Maximum power voltage(V _{MP})	18V	18.2V	36.6V	30.6V	36V	38.5	34.2V
Short-Circuit Current(I _{SC})	5.89A	9.32A	6.10A	9.01A	9.58A	9.6	13.95A
Open-Circuit Voltage(V _{OC})	21.6V	21.84V	43.92V	36.72V	41.6V	46.5	41.04V
Weight	7.14KG	10.8KG	15.5KG	18.7KG	22KG	22.3	23KG
Maximum System Voltage	1000VDC					1000VDC	1000VDC
F.F	73%					73%	73%
Module Efficiency	17.3%	17.6%	17.8%	17.8%	18%	18.5%	18.5%
All technical data at standard test condition AM=1.5, E=1000W/m ² , Tc=25°C							

CÓDIGO

65-FL-M-450W

Capacidad: 450W

MODELO

65-FL-M-450W

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

MARCA
Felicity Solar
MODELO
65-FL-M-450W
PROCEDENCIA
Importado
DIMENSIONES
189*113
CUBICAJE
0.000 m³

CATEGORIA
Felicity Solar
SE VENDE POR
Unidad
POTENCIA
450W
PESO
45.60KG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad: 450W
- Tamaño: 189*113.4*4cm

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Uso residencial y comercial.
- Instalación interior bajo techo.
- Condiciones estándar de uso.

INSTALACIÓN Y USO

- Personal especializado recomendado.
- Verificar dimensiones y compatibilidad.
- Seguir recomendaciones del fabricante.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpieza periódica suave.
- Evitar químicos abrasivos.
- Inspeccionar componentes anualmente.

ESCANEA PARA
VER EN LÍNEA



LINK DIRECTO →