



CÓDIGO

94-CL-750S

MODELO

94-CL-750S

1. Ip67, Resistente A La Lluvia Y Al Polvo, No Hay Necesidad De Preocuparse Por La Lluvia Y La Tormenta De Arena.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO	
MARCA Sirena Home	CATEGORIA Lamparas Solares
MODELO 94-CL-750S	SE VENDE POR Unidad
PROCEDECENCIA Importado	POTENCIA 100W
VOLTAJE 6V	MATERIAL Es Aleación De Aluminio
PROTECCIÓN IP67	PESO 0.00KG
CUBICAJE 0.017 m³	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1. Ip67, Resistente A La Lluvia Y Al Polvo, No Hay Necesidad De Preocuparse Por La Lluvia Y La Tormenta De Arena.
- 2. Batería De Fosfato De Hierro Y Litio De Alta Capacidad De 12000 Ma (5-6 Años De Vida Útil).
- 3. Luz LED Fuerte De 100w.
- 4. Carga Completa Durante 13-15 Horas.
- 5. Panel Solar Súper Fuerte De 6v16w (completamente Cargado En 8-10 Horas).
- 6. Con Sensor De Luz (luz Automática De Noche, Luz Automática De Día).
- 7. Incluye Accesorios De Instalación.
- 8. El Control Remoto Puede Estar Encendido Durante Varias Horas A Una Hora Fija, Y La Intensidad De La Luz Se Puede Ajustar.
- 9. Con Cable De Extensión De 3m.
- 10. El Material Es Aleación De Aluminio.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Iluminación residencial: salas, comedores, dormitorios.
- Iluminación comercial: oficinas, locales y showrooms.
- Óptimo en techos de 2.40 m a 3.00 m.

INSTALACIÓN Y USO

- 110-240V AC, 50/60 Hz (estándar Panamá).
- Instalación por electricista certificado.
- Desconectar la corriente antes de intervenir.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar con paño suave seco.
- Evitar químicos abrasivos.
- Vida útil LED: 25,000–30,000 h.

ESCANEA PARA VER EN LÍNEA



[LINK DIRECTO →](#)